Thermorégulateur

EmiTest THERMO

Description

L'EmiTest *Thermo* est un appareil de terrain conçu pour gérer la chauffe des différents éléments des lignes de prélèvement.

Ses caractéristiques principales sont :

- Compatible avec tous les éléments de prélèvement CDL-Tecora : sondes chauffées, boitier chauffé pour porte-filtres, lignes chauffées…,
- De 2 à 4 voies,
- Température de consigne configurable (L'échelle dépend des capacités de l'élément à chauffer - recommandée 50 à 250°C),
- Sonde de température : Thermocouple K,
- Boîtier étanche et résistant,
- Grand choix de longueurs de câbles de connexion.

EmiTest *Thermo – Version 2 voies*

Références EmiTest *Thermo*

Nb de voies	220V	110V
2	ES003-0002	ES003-0012
3	ES003-0003	ES003-0013
4	ES003-0004	ES003-0014

Références câbles

Longueur de cable *	Référence
4m	ES099-0004
10m	ES003-0010
25m	ES003-0025

*Autres longueurs disponibles sur demande

Caractéristiques techniques

Spécifications générales	
Nombre de voies	2 à 4
Plage de température	Recommandée 50-250°C
Capteur de température	thermocouple type K
Conditions opératoires ambiantes	0 à 50 °C - 95% RH
Alimentation	220 Vac 50/60Hz - (110Vac 50/60Hz)
Poids	Environ 3kg (dépend du nombre de voies)

Siège social : Rue Anne Gacon-Village Entreprise St Henri Bât. n°23, 13016 Marseille
Tél : +33 (0)4 91 03 66 69 - www.cdlab.com
Agence CDL – Tecora: 10 rue de la Prairie 91140 Villebon sur Yvette
Tél : +33 (0)1 81 87 08 84 - www.tecora.com